

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZKLARNI FOLIOWEJ



Środki ostrożności

- Podczas instalacji zalecamy stosowanie sprzętu ochronnego (odzieży roboczej i obuwia, rękawic roboczych lub okularów ochronnych).
- Profile metalowe mogą mieć ostre krawędzie! Dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nimi.
- Nie instaluj folii na wietrze lub deszczu.
- **Uwaga** - Unikaj kontaktu metalowych szyn/profilów z prądem elektrycznym.
- Wszystkie opakowania plastikowe należy bezpiecznie wyrzucić i chronić przed dziećmi.
- Folia musi stać na płaskiej powierzchni. Nie opieraj się o folię podczas budowy ani nie przesuwaj jej po ziemi!
- Zapobiegaj dostępowi dzieci do miejsca montażu, ponieważ metalowe szyny profilowe mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się stawianie szklarni foliowej przynajmniej w dwie osoby.
- Nie umieszczaj folii w miejscu narażonym na wiatr.
- Nie próbuj montować folii, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków lub masz zawroty głowy.
- Korzystając z drabiny, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa producenta. Jeśli używasz elektronarzędzia, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta narzędzia.
- Nie przechowuj gorących przedmiotów w szklarni foliowej, takich jak: zużyty lub inny grill, lampy lutowiczej lub innego urządzenia elektrycznego lub butli gazowych.
- Przed rozpoczęciem uziemienia szklarni foliowej do ziemi, upewnij się, że na ziemi i w ziemi nie ma widocznych lub ukrytych kabli elektrycznych lub rur.
- Uważaj na kable elektryczne, takie jak: kosiarek ogrodowych, pomp itp.

Ogólne ostrzeżenia

- Zaleca się budowanie szklarni foliowej przynajmniej w dwie osoby.
- Przed zmontowaniem szklarni foliowej upewnij się, że wszystkie części wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Sprawdź poszczególne części z wyprzedzeniem i rozłóż aby mieć do nich łatwy dostęp. Ważne jest, aby nie mieszać części.
- Ostrożnie wyjmij folię z pudełka, rozłóż wszystkie części, które skontrolujcie, jeśli znajdziesz uszkodzenie części, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli postawisz szklarnie foliową z uszkodzonymi częściami, a następnie zapadnie się lub zniszczy, zgłoszona reklamacja w takim wypadku nie zostanie uznana.
- Jeśli brakuje jakiegokolwiek części szklarni foliowej, nie rozkładaj/stawiaj szklarni foliowej i skontaktuj się z dostawcą (jakiegokolwiek uszkodzenie niekompletnej folii nie jest objęte gwarancją).
- Wszystkie małe części (śruby, nakrętki itp.) Należy przechowywać w misce, aby nie zostały utracone.
- Wybierz słoneczne i płaskie miejsce bez wystających przedmiotów. Folia ma ochronę przed promieniowaniem UV, ale nie zalecamy umieszczania folii w miejscu, w którym słońce świeci przez cały dzień.
- Nie stawiaj szklarni foliowej na miejscu wystawionym na wiatr!
- Nie buduj folii na glebach piaszczystych - problem z jej zakotwiczeniem. Szklarnia foliowa musi stać na równej powierzchni na takim podłożu, aby wytrzymać mocowanie folii w ziemi. Zalecamy utworzenie solidnej podstawy, na której należy ją zainstalować, najlepiej betonową podstawę.
- Strukturę folii należy wyrównać przed rozciągnięciem folii. Po rozciągnięciu zamki błyskawiczne przy wejściu powinny zamykać się płynnie bez użycia siły. Załaduj folię w ciepły, słoneczny dzień. Po nałożeniu folii odczekaj 20-30 minut, aby ogrzać powietrze wewnątrz szklarni foliowej. Po tym czasie, możesz rozpocząć rozciąganie folii. Po rozciągnięciu folii brzeg wokół folii powinien być pokryty glebą lub kamieniami.
- Konstrukcja folii nie jest dostosowana do dodatkowych obciążeń związanych na przykład z uprawą roślin. Zalecamy uprawę roślin na prętach nośnych.

UWAGA - szklarnie foliowe są testowane do prędkości wiatru 85 km / h. Przy wyższych prędkościach wiatru (burze, orkany, itp.) mogą zostać uszkodzone, tak jak inne konstrukcje ogrodowe. Wszelkie szkody powstałe w wyniku zdarzeń zakwalifikowanych jako stopnie zagrożeń meteorologicznych 1,2 oraz 3 (takie jak grad, wichury powyżej 75 km / h, powódź, powódź, śnieg itp.) NIE podlegają gwarancji i nie można ich reklamować.

Opieka i konserwacja

- Do czyszczenia folii używaj tylko łagodnego mydła i miękkiej szmatki. Po umyciu spłucz folię czystą wodą. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki chemiczne lub produkty na bazie alkoholu lub alkoholu .
- Uważaj na zarysowania brudną szmatką lub brudną gąbką.
- W żadnym wypadku materiał folii nie powinien stykać się z chemicznymi środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami, z chemikaliami, takimi jak benzyna (w tym techniczna), acetonem, tlenkiem, chlorem (np. Savo), terpentyną, rozcieńczalnikami do farb i innymi.
- **ZAWSZE ZNISZCZY SIĘ FOLIĘ, JEŻELI UŻYWA SIĘ ŚRODKÓW czyszczących i rozpuszczalników organicznych!**

UWAGA! Folia nie może być pomalowana farbą ani nacierana!

(nawet gdy dostawca farby twierdzi, że farba jest kompatybilnym produktem i można jej bezpiecznie używać z folią, prosimy tego nie robić, gdyż w takim wypadku produkt traci swoją gwarancję.)

- **NALEŻY CZYŚCIĆ FOLIE OKRESOWO Z ŚNIEGU I LIŚCI**
- **NALEŻY PODDAWAĆ CIĄGŁEJ KONTROLI PRODUKT, NP. ŻE PRODUKT JEST ZAKOTWICZONY POPRAWNIE I NIE DOCHODZI DO UWOLNIENIA SIĘ FOLI LUB PROFILI METALOWYCH**
- **NA OKRES ZIMOWY FOLIA POWINNA BYĆ ZDJĘTA SUCHA, I MAGAZYNOWANA NA SUCHYM I ZACIEMNIONYM MIEJSCU, GDZIE TEMPERATURA JEST POWYŻEJ PUNKTU ZAMRAŻANIA (0 ST. CEL.)**
- **FOLIA POWINNA BYĆ ZDJĘTA NA ZIMIE, ABY MOGŁA BYĆ UŻYWANA PRZEZ DŁUGI OKRES CZASU, USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM FOLI W ZIMIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI**